

Link do produktu: <https://www.metallo.pl/3m-610031-filtr-automatyczny-speedglas-g5-01-g5-03-vc-p-2146.html>

3M™ 610031 - filtr automatyczny Speedglas G5-01 / G5-03 VC

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	610030
Producent	3M™

Opis produktu

3M™ 610031 Automatyka Speedglas G5-01 / G5-03 VC

Automatyka **G5-01TW** (klasa optyczna: 1/1/1/2) ze stopniem zaciemnienia w trybie jasnym 3.0 i technologią (3M Speedglas Natural Color) zapewniającą wysoką ostrość widzenia w każdych warunkach. Przeznaczona jest do intensywnego użytkowania w większości procesów spawalniczych: MMA, MIG/MAG, TIG, spawanie: plazmowe, punktowe i niskoprądowe.

CECHY:

- Bardzo dobra jakość obrazu i odwzorowania barw zarówno przed jak i w trakcie spawania, dzięki technologii **3M™** Speedglas™ Natural Colour.
- Tryb spawania punktowego - NIE**
- Zmienny tryb kolorów (A-B-C) TAK**
- Dwuetaapowe rozjaśnianie TAK - (zaciemnienie 7)**
- W pełni regulowany stopień zaciemnienia: od **8 do 14** (spawanie) oraz **5** (szlifowanie).
- Możliwość uchylania przyłbicy z filtrem spawalniczym pozwala na szybkie przechodzenie z trybu spawania i szlifowania przy stałym zachowaniu ochronny dróg oddechowych.
- Swobodnie zmieniaj kierunek przepływu powietrza bez ściągania przyłbicy - regulacja strumienia: na wizer, bezpośrednio na twarz lub oba jednocześnie oraz z góry, od boków lub z wszystkich wylotów naraz !**
- Nowa ulepszona konstrukcja więzby - ułatwione zakładanie przyłbicy (zastosowanie regulacji śrubowej), samoregulujące się łopatki na całej długości czoła, swobodna regulacja kąta pochylenia oraz odległości od wizjera/filtra spawalniczego, dodatkowa wyściółka z tyłu zwiększająca wygodę użytkowania.
- Tryb cięcia gazowego - poziom zaciemnienia 5.0
- Klasyfikacja/klasa optyczna: 1/1/1/2**
- Czas zaciemniania: 0,1 ms (+23° C).
- Czas przełączania ciemny-jasny: 50 - 1300 ms.
- Liczba detektorów łuku spawalniczego: **4**.
- Dodatkowe opcje: automatyczne włączanie/wyłączanie, ustawianie do 10 programów pamięci (za pomocą aplikacji w telefonie), dostęp do szeregu statystyk zapisywanych w przyłbicy np. całkowity czas pracy, liczba godzin w trybie ciemnym/jasnym - łączność poprzez bluetooth ze smartfonem (aplikacja 3M Connected Equipment).**
- Przezroczysty wizjer o polu widzenia: 170 x 104 mm używany podczas prac przygotowawczych i szlifierskich.
- Filtr spawalniczy o polu widzenia: 73 x 109 mm
- Niezawodna ochrona przed promieniami UV i IR w każdym ustawieniu zaciemnienia.
- Dostępna szeroka gama dodatkowych akcesoriów ochronnych (opcjonalnie).
- Żywotność baterii 1500 godzin

Normy:

- Klasyfikacja ochrony oczu wg normy: EN379: 1/1/1/1
- EN175:B
- EN379
- EN166:B